Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 4x63A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement
Code article : 47516522
Référence fournisseur courte : A4511004150

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Caractéristiques électriques

Puissance moteur :	22;18,5
Calibre (A) :	63
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	22

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,445
Longueur article (m) :	0,074
Largeur article (m) :	0,139

Hauteur article (m) :	0,085

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
RoHS :	Oui
Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales