



Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 4x40A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement

Code article : 47516566

Référence fournisseur courte : MZ23044

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Caractéristiques électriques

Puissance moteur :	15;11
Calibre (A) :	40
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	15

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,4
----------------------	-----

Normes, certifications et homologations

Normes :

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS :

Oui

Homologations :

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation à basse tension -
exigences générales
