




## Presse-étoupe M32 18-25mm PA6 RAL7035 IP68

Série : Série polyamide IP68

Code article : 47570013

Référence fournisseur courte : MBP2ST32LO



| Filetage (AG) | H (mm) | GL | Diamètre de serrage (mm) | Poids (g) |
|---------------|--------|----|--------------------------|-----------|
| M12           | 24     | 8  | 3-6,5                    | 3,5       |
| M16           | 29     | 10 | 5-10                     | 8,15      |
| M20           | 29     | 10 | 6-12                     | 10,35     |
| M25           | 38     | 10 | 13-18                    | 21        |
| M32           | 41     | 10 | 18-25                    | 36,4      |
| M40           | 51     | 10 | 22-32                    | 66,49     |
| M50           | 53     | 18 | 30-38                    | 88,12     |
| M63           | 55     | 18 | 34-44                    | 98        |

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Presse-étoupe métrique en polyamide gris clair.

Fil de connexion métrique;

Classe de protection: IP68 jusqu'à 5 bar;

Permet la transmission de puissance et télécommande dans le même câble.

### Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

### Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 7035

Filetage : M32

Matière : polyamide

Pré-percé : Non

### Raccordements

Capacité de serrage (mm) : 18-25

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 0,038

---

Longueur article (m) : 0,041

---

Largeur article (m) : 0,046

---

Hauteur article (m) : 0,051

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes : EN 60423  
DIN 40430  
Sans halogène

---