Presse-étoupe M12 3-6,5mm laiton IP68

Série : Série métallique en laiton
Code article : 47570049
Référence fournisseur courte : MBM2ST12E0



Filetage (AG)	H (mm)	GL	Diamètre de serrage (mm)	Poids (g)
M12	22	6	3-6.5	12
M16	23	7	4-8	18.4
M20	26.5	8	6-12	29.2
M25	28	8	10-14	36
M32	31.5	9	13-18	67
M40	38	9	18-25	138.6
M50	43	9	22-32	231.4
M63	48	14	33-44	414.4

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Écrou borgne et corps de presse-étoupe en laiton nickelé;
-Insert de serrage en polyamide;
-Joint d'étanchéité TPV
-Joint torique NBR
-Fil de connexion métrique
-Plage de température de -20°C +100°C et -40°C +150°C;
-Classe de protection IP68 jusqu'à 5 bar

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Filetage :	M12
Matière :	laiton
Pré-percé :	Non

Raccordements

Capacité de serrage (mm) :	3-6.5

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,011
Longueur article (m) :	0,013
Largeur article (m) :	0,013
Hauteur article (m) :	0,027

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 60423 DIN 40430