




Presse-étoupe M20 6-12mm laiton IP68

Série : Série métallique en laiton

Code article : 47570051

Référence fournisseur courte : MBM2ST20E0



Filetage (AG)	H (mm)	GL	Diamètre de serrage (mm)	Poids (g)
M12	22	6	3-6,5	12
M16	23	7	4-8	18,4
M20	26,5	8	6-12	29,2
M25	28	8	10-14	36
M32	31,5	9	13-18	47
M40	38	9	19-25	128,6
M50	43	9	22-32	231,4
M63	48	14	33-44	424,4

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

- Écrou borgne et corps de presse-étoupe en laiton nickelé;
-Insert de serrage en polyamide;
-Joint d'étanchéité TPV
-Joint torique NBR
-Fil de connexion métrique
-Plage de température de -20°C +100°C et -40°C +150°C;
-Classe de protection IP68 jusqu'à 5 bar

Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Filetage : M20

Matière : laiton

Pré-percé : Non

Raccordements

Capacité de serrage (mm) : 6-12

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,03
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,021
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,022
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,034
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 60423 DIN 40430
----------	-----------------------
