




### Presse-étoupe M63 33-44mm laiton IP68

Série : Série métallique en laiton

Code article : 47570056

Référence fournisseur courte : MBM2ST63E0



| Filetage (AG) | H (mm) | GL | Diamètre de serrage (mm) | Poids (g) |
|---------------|--------|----|--------------------------|-----------|
| M12           | 22     | 6  | 3-6,5                    | 12        |
| M16           | 23     | 7  | 4-8                      | 18,4      |
| M20           | 26,5   | 8  | 6-12                     | 29,2      |
| M25           | 28     | 8  | 10-14                    | 36        |
| M32           | 31,5   | 9  | 13-18                    | 47        |
| M40           | 38     | 9  | 19-25                    | 128,6     |
| M50           | 43     | 9  | 22-32                    | 231,4     |
| M63           | 48     | 14 | 33-44                    | 424,4     |

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

- Écrou borgne et corps de presse-étoupe en laiton nickelé;  
-Insert de serrage en polyamide;  
-Joint d'étanchéité TPV  
-Joint torique NBR  
-Fil de connexion métrique  
-Plage de température de -20°C +100°C et -40°C +150°C;  
-Classe de protection IP68 jusqu'à 5 bar

### Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

### Caractéristiques mécaniques

Filetage : M63

Matière : laiton

Pré-percé : Non

### Raccordements

Capacité de serrage (mm) : 33-44

## Poids et dimensions

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Poids article (Kg) : | 0,4 |
|----------------------|-----|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 0,073 |
|------------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Largeur article (m) : | 0,069 |
|-----------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Hauteur article (m) : | 0,062 |
|-----------------------|-------|

---

## Normes, certifications et homologations

---

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Normes : | EN 60423<br>DIN 40430 |
|----------|-----------------------|

---