Presse-étoupe EMC M50 22-32mm laiton IP68

Série : Série métallique en laiton
Code article : 47570066
Référence fournisseur courte : MBM2EC50E0



Filetage (AG)	H (mm)	GL	Diamètre de serrage (mm)	Poids (g)
M12	22	6	3-6.5	12.5
M16	23	7	4-8	18.5
M20	26.5	8	6-12	26.5
M25	28	8	10-14	42
M32	32.5	9	13-18	72.5
M40	38	9	18-25	144.5
M50	48	9	22-32	255

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Écrou borgne et corps de presse-étoupe en laiton nickelé;
-Ressort CEM AISI301
-Joint d'étanchéité TPV
-Joint torique NBR
-Fil de connexion métrique
-Plage de température de -20°C +100°C et -40°C +150°C;
-Classe de protection IP68
-Application pour câbles avec blindage avec et sans gaine intérieure

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Filetage :	M50
Matière :	laiton
Pré-percé :	Non

Raccordements

Capacité de serrage (mm) :	22-32

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,238
Longueur article (m) :	0,057
Largeur article (m) :	0,054
Hauteur article (m) :	0,052

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 60423 DIN 40430