

Fiche CEI 400V 3P+N+T 32A IP44

Code article : 47650047

Référence fournisseur courte : 025-6



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Fiche / Prolongateur : fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP44

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,24

Longueur article (m) : 0,071

Largeur article (m) : 0,159

Hauteur article (m) : 0,073

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui
