



Fiche CEI 230V 2P+T 32A IP44

Code article : 47650048

Référence fournisseur courte : 023-6

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 230

Départ Grue : Non

Fiche / Prolongateur : fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,192
----------------------	-------

Longueur article (m) :	0,065
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,154
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,069
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----
