



## Prolongateur 400V 3P+T 16A IP44

Code article : 47650052

Référence fournisseur courte : 214-6

IP44

### Généralités

#### Caractéristiques :

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

### Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Fiche / Prolongateur : prolongateur

### Caractéristiques mécaniques

---

Degré de protection : IP44

---

Pré-percé : Non

---

### Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 0,16

---

Longueur article (m) : 0,077

---

Largeur article (m) : 0,139

---

Hauteur article (m) : 0,063

---

### Normes, certifications et homologations

---

RoHS : Oui

---

Homologations : - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales

---