Prolongateur 400V 3P+N+T 32A IP44

Code article : 47650055
Référence fournisseur courte : 225-6

IP44

Généralités

Caractéristiques :	- 16 et 63A - ouverture et fermeture par quart de tour - joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe - arrimage câble bague nylon - bornes en laiton à visser - section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm² - section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm² - section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm² - couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A) - couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A) - couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	400
Départ Grue :	Non
Fiche / Prolongateur :	prolongateur

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,278
Longueur article (m) :	0,093
Largeur article (m) :	0,17
Hauteur article (m) :	0,078

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales