



Socle connecteur 400V 16A 3P+N+T IP44 Inverseur de phase + couvercle.

Code article : 47650062

Référence fournisseur courte : 7715-6D

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 32A
- 1 entrée pour presse étoupe M25 (au dessus) - (presse étoupe non fourni)
- 1 entrée câble à l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- inverseur de phases

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP44

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,3
----------------------	-----

Longueur article (m) :	0,07
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,129
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,098
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--
