

Prise droite CEI 230V 16A 2P+T IP44 (75x75)

Code article : 47650073

Référence fournisseur courte : 313-6F7

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).



IP44

Généralités

Caractéristiques :

Prise droite de tableau semi-encastree normalisee CEI 309 16 et 32A IP44 pour la distribution d'energie electrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matiere polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton a visser
- section de raccordement 16A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'a 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'a 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- autres grandeurs electriques, autres dimensions, contacts en laiton nickele nous consulter
- existe egalement en version a bornes a ressort TURBO TWIST (ajouter TT a la fin de la reference)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :

230

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :

IP44

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,13
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,075
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,082
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,085
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--