



## Fiche CEI 400V 32A 3P+N+T IP67

Code article : 47650131

Référence fournisseur courte : 0252-6

IP67

### Généralités

#### Caractéristiques :

- 16 et 125A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm<sup>2</sup>

\*produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et précoupure hors charge)

- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)

### Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Fiche / Prolongateur : fiche

## Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Degré de protection : | IP67 |
|-----------------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Pré-percé : | Non |
|-------------|-----|

## Poids et dimensions

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids article (Kg) : | 0,299 |
|----------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 0,098 |
|------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Largeur article (m) : | 0,162 |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Hauteur article (m) : | 0,114 |
|-----------------------|-------|

## Normes, certifications et homologations

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|