

Prise droite S/E TWIST 400V 16A 3P+T IP67 (75x75)

Code article : 47650145

Référence fournisseur courte : 3142-6

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)



IP67

Généralités

Caractéristiques :

Prise droite de tableau semi-encastree normalisee CEI 309 16 à 125A IP67 pour la distribution d'energie electrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matiere polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- section de raccordement 63A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/70mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)
- autres grandeurs electriques, autres dimensions, contacts en laiton nickelé nous consulter
- existe également en version à bornes à ressort

TURBO TWIST (ajouter TT à la fin de la référence)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :

400

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
-----------------------	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,29
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,09
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,1
-----------------------	-----

Hauteur article (m) :	0,091
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--