



Fiche CEI 400V 125A 3P+T IP67 avec plot pilote

Code article : 47650197

Référence fournisseur courte : 044-6

IP67

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 125A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm²

*produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et précoupure hors charge)

- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Fiche / Prolongateur : fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
-----------------------	------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	1,177
----------------------	-------

Longueur article (m) :	0,129
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,275
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,13
-----------------------	------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	-
-----------------	---