



Prolongateur CEI 230V 16A 2P+T IP67

Code article : 47650205

Référence fournisseur courte : 2132-6

IP67

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 125A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)

*produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et pré coupure hors charge)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	230
Départ Grue :	Non
Fiche / Prolongateur :	prolongateur

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
-----------------------	------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,19
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,077
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,138
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,072
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--