# Prise murale CEI 24V 32A 2P 50HZ IP44

Code article : 47650233
Référence fournisseur courte : 172V

IP44

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques :** | - 16 et 32A<br>- fréquence 50/60Hz<br>- boitier en matière polyamide 6<br>- entrée câble 1xM25 (haute), presse étoupe non fourni<br>- embout d'insertion souple<br>- raccordement sur bornes à visser pour câble de 1 à 10mm²<br>- couple de serrage des connexions 110Ncm |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Tension (V) :** | 24 |
| **Départ Grue :** | Non |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| **Degré de protection :** | IP44 |
| **Pré-percé :** | Non |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg) :** | 0,25 |
| **Longueur article (m) :** | 0,122 |
| **Largeur article (m) :** | 0,07 |
| **Hauteur article (m) :** | 0,092 |

## Normes, certifications et homologations

| | |
|---|---|
| **RoHS :** | Oui |
| **Homologations :** | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales |