Fiche CEI 230V 125A 2P+T IP67 avec plot pilote

Code article : 47650246
Référence fournisseur courte : 043-6

IP67

Généralités

Caractéristiques :	- 16 et 125A - ouverture et fermeture par quart de tour - joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe - arrimage câble bague nylon - bornes en laiton à visser - section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm² - section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm² - section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm² - section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm² *produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et précoupure hors charge) - couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A) - couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A) - couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A) - couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	230
Départ Grue :	Non
Fiche / Prolongateur :	fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,96

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui