



## Prise murale CEI + coffret 5 modules 90 400V 32A 3P+T IP44

Code article : 47650293

Référence fournisseur courte : 75243-6

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

IP44

### Généralités

#### Caractéristiques :

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 avec fenêtre modulaire pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polymère thermoplastique ABS anti-chocs
- fenêtre de protection modulaire IP67 avec charnière à ressort
- capacité de 5 modules (pas de 17,5mm)
- rail DIN fourni
- prise en matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- 4 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (Presse étoupe non fourni)
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter
- conditionnement : à l'unité

### Caractéristiques électriques

Tension (V) :

400

## Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Degré de protection : | IP44 |
|-----------------------|------|

## Poids et dimensions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Poids article (Kg) : | 1,21 |
|----------------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 0,131 |
|------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Largeur article (m) : | 0,142 |
|-----------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Hauteur article (m) : | 0,259 |
|-----------------------|-------|

## Normes, certifications et homologations

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologations : | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons<br>d'appareils de commutation à basse tension -<br>exigences générales |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|