

Prise inter murale 90° 230V 16A 2P+T IP44

Code article : 47650296

Référence fournisseur courte : 7513-6



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

IP44

Généralités

Caractéristiques :

Prise murale normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 avec verrouillage mécanique pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière du boîtier en polymère thermoplastique ABS anti-chocs
- prise en matière polyamide 6 anti-chocs
- interrupteur MARCHE/ARRÊT avec poignée cadenassable, AC22A, ICC 10kA
- interrupteur MLO selon EN 60947-3
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- 4 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (Presse étoupe non fourni)
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter
- conditionnement : à l'unité

Caractéristiques électriques

Tension (V) :

230

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	1,06
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,131
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,153
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,249
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--