

Connecteur mural 400V 3P+T 32A IP44

Code article : 47650407

Référence fournisseur courte : 524-6

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2



Généralités

Caractéristiques:

- 16 et 32A
- 1 entrée pour presse étoupe M25 (au dessus) (presse étoupe non fourni)
- 1 entrée câble à l'arrière
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)

Caractéristiques électriques

Tension (V):	400
Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44			
-----------------------	------	--	--	--

Pré-percé :	Non
Poids et dimensions	
Poids article (Kg) :	0,228

Largeur article (m): 0,13

0,07

Longueur article (m):

Hauteur article (m): 0,081

Normes, certifications et homologations

RoHS:

Oui

Homologations:

- EN 62208: Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales