Connecteur mural 230V 2P+T 63A IP67

Code article : 47650412
Référence fournisseur courte : 533-6

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

IP67

Généralités

Caractéristiques :	Connecteur mural normalisé CEI 309 63 et 125A pour l'alimentation d'énergie électrique des machines en milieux industriels. - matière polymère thermoplastique ABS anti-chocs - contacts en laiton à lamelles auto-nettoyantes - raccordement sur cages à bornes à visser - plot pilote central - section de raccordement 63A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm² - section de raccordement 125A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/70mm² - couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A), 450 Ncm (125A) - autres grandeurs électriques, nous consulter

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	230
Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
Presse etoupe :	1xM40 / 2xM32
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,93
Longueur article (m) :	0,13
Largeur article (m) :	0,262
Hauteur article (m) :	0,154

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui