

Prise murale 400V 3P+N+T 32A IP67

Code article : 47650424

Référence fournisseur courte : 1252-6

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)



IP67

Généralités

Caractéristiques :

Prise murale normalisée CEI 309 16 à 125A IP67 pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matière polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- 2 sorties pour presse-étoupes ISO M25x1,5 (arrière et haute)
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm²
- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/50mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)
- inclinaison de la prise 15°
- autres grandeurs électriques, contacts en laiton nickelé nous consulter

*produits équipés du système PCS pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et pré coupure hors charge)

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	400
---------------	-----

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP67
-----------------------	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,385
----------------------	-------

Longueur article (m) :	0,099
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,165
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,106
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--
