# Prise droite CEI 400V 32A 3P+T IP44 (75x75)

Code article : 47650547
Référence fournisseur courte : 324-6F7

IP44

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques :** | Prise droite de tableau semi-encastrée normalisée CEI 309 16 et 32A IP44 pour la distribution d'énergie électrique dans les ateliers ou en milieux industriels.<br>- matière polyamide 6 anti-chocs<br>- raccordement sur bornes en laiton à visser<br>- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm²<br>- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm²<br>- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)<br>- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)<br>- autres grandeurs électriques, autres dimensions, contacts en laiton nickelé nous consulter<br>- existe également en version à bornes à ressort TURBO TWIST (ajouter TT à la fin de la référence) |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Tension (V) :** | 400 |
| **Départ Grue :** | Non |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| **Degré de protection :** | IP44 |

| | |
|---|---|
| **Pré-percé :** | Non |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg) :** | 0,2 |
| **Longueur article (m) :** | 0,092 |
| **Largeur article (m) :** | 0,075 |
| **Hauteur article (m) :** | 0,47 |

## Normes, certifications et homologations

| | |
|---|---|
| **RoHS :** | Oui |
| **Homologations :** | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales |