



Prolongateur 400V 63A 4P+T IP44 contact pilote

Code article : 47650737

Référence fournisseur courte : 23551-6

IP44

Généralités

Caractéristiques :

- 16 et 63A
- ouverture et fermeture par quart de tour
- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
- arrimage câble bague nylon
- bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5mm²
- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6mm²
- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16mm²
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)

Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Départ Grue : Non

Fiche / Prolongateur : prolongateur

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	1,045
----------------------	-------

Longueur article (m) :	0,102
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,267
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,099
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--
