



## Outil ouverture et fermeture du presse étoupe TWIST 16/32A

Code article : 47650786

Référence fournisseur courte : 711632

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

- Produit :
  - rallonges avec connectique normalisée NF moulée
  - rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
  - câble souple HO7RNF
  - option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

- Article :  
Outil ouverture et fermeture du presse étoupe TWIST 16/32A

### Généralités

<b>Caractéristiques :</b>	Afin de garantir une résistance à la traction et une étanchéité optimale, les couples de serrage suivants sont préconisés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16A : 500Ncm</li> <li>- 32A : 600Ncm</li> <li>- 63A : 1500Ncm</li> <li>- 125A : 1500Ncm</li> </ul>
---------------------------	---

### Caractéristiques électriques

Départ Grue : Non

### Caractéristiques mécaniques

Pré-percé : Non

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 0,16

---

Longueur article (m) : 0,065

---

Largeur article (m) : 0,214

---

Hauteur article (m) : 0,004

---

## Normes, certifications et homologations

---

RoHS : Oui

---