# Prolongateur CEI 400V 125A 3P+T IP67 avec contact pilote

Code article : 47650876
Référence fournisseur courte : 24456

IP67

## Généralités

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques :** | - 16 et 125A<br>- ouverture et fermeture par quart de tour<br>- joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe<br>- arrimage câble bague nylon<br>- bornes en laiton à visser<br>- section de raccordement 16A pour câble cuivre souple jusqu'à 2,5/4mm²<br>- section de raccordement 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 6/10mm²<br>- section de raccordement 63A pour câble cuivre souple jusqu'à 16/25mm²<br>- section de raccordement 125A pour câble cuivre souple jusqu'à 50/70mm²<br>- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)<br>- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)<br>- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)<br>- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)<br><br>*produits équipés de "plot pilote" pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et précoupure hors charge) |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Tension (V) :** | 400 |
| **Départ Grue :** | Non |
| **Fiche / Prolongateur :** | prolongateur |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| **Degré de protection :** | IP67 |
| **Pré-percé :** | Non |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg) :** | 1,35 |
| **Longueur article (m) :** | 0,121 |
| **Largeur article (m) :** | 0,29 |
| **Hauteur article (m) :** | 0,123 |

## Normes, certifications et homologations

| | |
|---|---|
| **RoHS :** | Oui |
| **Homologations :** | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales |