

## Prise droite S/E 230V 125A 2P+T IP67 système PCS

Code article : 47651024

Référence fournisseur courte : 3436-6

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)



IP67

### Généralités

#### Caractéristiques :

Prise droite de tableau semi-encastree normalisee CEI 309 16 à 125A IP67 pour la distribution d'energie electrique dans les ateliers ou en milieux industriels.

- matiere polyamide 6 anti-chocs
- raccordement sur bornes en laiton à visser
- section de raccordement 16A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 2,5/4mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 32A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 6/10mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 63A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 16/25mm<sup>2</sup>
- section de raccordement 125A pour cable cuivre souple/semi rigide jusqu'à 50/70mm<sup>2</sup>
- couple de serrage des connexions 100 Ncm (16A)
- couple de serrage des connexions 110 Ncm (32A)
- couple de serrage des connexions 200 Ncm (63A)
- couple de serrage des connexions 450 Ncm (125A)
- autres grandeurs electriques, autres dimensions, contacts en laiton nickelé nous consulter
- existe également en version à bornes à ressort TURBO TWIST (ajouter TT à la fin de la référence)

### Caractéristiques électriques

Tension (V) :

230

## Caractéristiques mécaniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Degré de protection : | IP67 |
|-----------------------|------|

## Poids et dimensions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Poids article (Kg) : | 0,87 |
|----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Largeur article (m) : | 0,12 |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Hauteur article (m) : | 0,12 |
|-----------------------|------|

## Normes, certifications et homologations

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologations : | - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons<br>d'appareils de commutation à basse tension -<br>exigences générales |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|