

## Réglette caoutchouc 4x NF + DD 16A-30mA + AU + 3m 3G2,5 sur fiche NF 16A

Série : Série XR6000

Code article : 47658004

Référence fournisseur courte : XR6000ATU



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Généralités

Caractéristiques : Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

### Caractéristiques électriques

Protection de tête : DD

Arrêt d'urgence : Oui

Nombre de prises NF 16A 230V : 4

Départ Grue : Non

Alimentation : monophasé

### Caractéristiques mécaniques

Classe de protection : 2

IK : 10

Degré de protection : IP54

Pré-percé : Non

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) :	2,88
Longueur article (m) :	0,285
Largeur article (m) :	0,484
Hauteur article (m) :	0,126

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes :	<p>Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »</li><li>- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)</li><li>- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.</li></ul> <p>En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.</p>
----------	--

---

RoHS :	Oui
--------	-----

---