Coffret 6 NF + Arrêt Général + DD 16A 30 mA + 3m 3G2,5 sur fiche NF 16A

Série : Série XS7000
Code article : 47658005
Référence fournisseur courte : 9030588

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

IP44 IK08

Généralités

Caractéristiques :	Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

Caractéristiques électriques

Protection de tête :	DD
Arrêt d'urgence :	-
Nombre de prises NF 16A 230V :	6
Départ Grue :	Non
Alimentation :	monophasé

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :	2
IK :	08

Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	2,6
Longueur article (m) :	0,2
Largeur article (m) :	0,197
Hauteur article (m) :	0,197

Normes, certifications et homologations

Normes :	Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont : - conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques » - conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure. En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.
RoHS :	Oui