

## Fiche de test 32A 3P+N+T 400V IP44 affichage LED

Code article : 47658442

Référence fournisseur courte : 9434252

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

Visuels .ZIP



1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

IP44

- Produit :
- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

- Article :  
32A 3P+N+T pôles 400V

### Généralités

<b>Caractéristiques :</b>	<p>Outil de diagnostic 5 pôles disponibles en 16 et en 32A permettant de réaliser simplement une série de tests de fonctionnement et de raccordement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sens de rotation droite ou gauche</li> <li>- présence des conducteurs phases L1/L2/L3</li> <li>- présence du conducteur neutre N - présence du conducteur terre T</li> <li>- test de parfait raccordement (détecte des inversions de câblage des conducteurs)</li> <li>- matière polyamide 6</li> </ul>
---------------------------	--

### Caractéristiques électriques

Tension (V) : 400

Fiche / Prolongateur : fiche

## Caractéristiques mécaniques

---

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

---

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) :	0,31
----------------------	------

---

Longueur article (m) :	0,112
------------------------	-------

---

Largeur article (m) :	0,2
-----------------------	-----

---

Hauteur article (m) :	0,142
-----------------------	-------

---

## Normes, certifications et homologations

---

RoHS :	Oui
--------	-----

---