Fiche de test 32A 3P+N+T 400V IP44 affichage LED

Code article : 47658442
Référence fournisseur courte : 9434252

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

IP44

- Produit :
- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

- Article :
32A 3P+N+T pôles 400V

Généralités

Caractéristiques :	Outil de diagnostic 5 pôles disponibles en 16 et en 32A permettant de réaliser simplement une série de tests de fonctionnement et de raccordement. - sens de rotation droite ou gauche - présence des conducteurs phases L1/L2/L3 - présence du conducteur neutre N - présence du conducteur terre T - test de parfait raccordement (détecte des inversions de câblage des conducteurs) - matière polyamide 6

Caractéristiques électriques

Tension (V) :	400
Départ Grue :	Non

Fiche / Prolongateur :	fiche

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,318
Longueur article (m) :	0,112
Largeur article (m) :	0,2
Hauteur article (m) :	0,142

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui