



Coffret PC + ID 40A 30mA + 1CEE 16A 3P+N+T + 2 NF

Série : Série TM

Code article : 47658807

Référence fournisseur courte : TM40002

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP54

IK08



Généralités

Caractéristiques :

Matière polycarbonate isolante
Design sobre et élégant avec un plan incliné
Température d'utilisation de -20°C à +50°C
IP67 sur demande
Fenêtre verrouillable par cadenas
Tenue aux courants de court-circuit 10kA
Adaptés aux régimes du neutre TNS ou TT (IT sur demande)
Alimentation sur bornes maximum 5G25mm² (câble semi-rigide)
ou 5G16mm² (câble souple)
Livré avec 2 presse-étoupes polyamide IP68 (taille selon version)
(1 en haut, 1 en bas)
Protection des personnes par interrupteur différentiel 63A 30mA type AC

(*) prise CEE 63A 4P+T pilotée par contacteur pour le respect du décret du 14 Novembre 1988 (coupure et pré-coupure hors charge)

Caractéristiques électriques

Nombre de prise CEI 16A 400V :

1 x 5P

Nombre de prise NF 16A 230V :	2
-------------------------------	---

Départ Grue :	Non
---------------	-----

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :	2
------------------------	---

IK :	08
------	----

Degré de protection :	IP54
-----------------------	------

Presse etoupe :	2 x M25x1,5
-----------------	-------------

Nombre de module 17,5mm :	10
---------------------------	----

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	3,81
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,222
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,14
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	0,32
-----------------------	------

Normes, certifications et homologations

Normes :	Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur mesure prêt au raccordement sont : - conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques » - conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles d'équipements électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure
----------	---

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

RoHS :	Oui
--------	-----

