

Rallonge CEI 16A 3P+N+T HO7RNF 5G2,5 IP44 longueur 20M

Série : Série RALCEI

Code article : 47659511

Référence fournisseur courte : RALCEI16520



IP44

IK08

- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Généralités

Caractéristiques :

- matière de la connectique CEI309 : polyamide très résistante aux chocs
- degré de protection 16 et 32A : IP44 (IP67 sur demande)
- fiche et prolongateur montés sur le câble
- prolongateur avec couvercle à ressort
- nombre de pôles 2P+T / 3P+N+T (3P+T sur demande)
- tension nominale 230V / 400V
- intensité nominale 16 / 32 (63A et 125A sur demande)
- câble souple H07 RNF de section adaptée à l'intensité nominale et à la longueur de câble
- autres longueurs, autres sections sur demande

Options :

- fiche avec inverseur de phase sur les rallonges 400V
- connectique industrielle normalisée CEI309 avec borne à ressort TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Caractéristiques mécaniques

IK : 08

Degré de protection : IP44

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 6,09

Normes, certifications et homologations

RoHS : Oui

Homologations :
- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons
d'appareils de commutation à basse tension -
exigences générales
