Rallonge CEI 32A 3P+N+T HO7RNF 5G6 IP44 longueur 5M

Série : Série RALCEI
Code article : 47659518
Référence fournisseur courte : RALCEI32655

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

IP44 IK08

- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Généralités

Caractéristiques :	- matière de la connectique CEI309 : polyamide très résistante aux chocs - degré de protection 16 et 32A : IP44 (IP67 sur demande) - fiche et prolongateur montés sur le câble - prolongateur avec couvercle à ressort - nombre de pôles 2P+T / 3P+N+T (3P+T sur demande) - tension nominale 230V / 400V - intensité nominale 16 / 32 (63A et 125A sur demande) - câble souple H07 RNF de section adaptée à l'intensité nominale et à la longueur de câble - autres longueurs, autres sections sur demande Options : - fiche avec inverseur de phase sur les rallonges 400V - connectique industrielle normalisée CEI309 avec borne à ressort TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

IK :	08
Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	8
Longueur article (m) :	0,5

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales