



Rallonge 16A NF HO7RNF 3G2,5 IP44 Caoutchouc soude 10M

Série : Série RALNF

Code article : 47667013

Référence fournisseur courte : RALNF1025

IP44

IK10

- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Généralités

Caractéristiques :

- matière : caoutchouc
- fiche et prolongateur moulés sur le câble
- prolongateur avec couvercle souple
- nombre de pôles 2P+T
- tension nominale 230V
- intensité nominale 16A
- broches nickelées pour un usage intensif
- éclisses de sécurité enfants sur prolongateur (respect norme NF)
- câble souple H07 RNF 3G1,5 ou 3G2,5 (versions avec câble PVC type HO5 VVF, nous consulter)
- autres longueurs, nous consulter

Caractéristiques électriques

Départ Grue :

Non

Caractéristiques mécaniques

IK :

10

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	2,2
----------------------	-----

Longueur article (m) :	0,276
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,32
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	0,064
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
-----------------	--
