Rallonge 16A NF HO7RNF 3G2,5 IP44 Caoutchouc soude 50M

Série : Série RALNF
Code article : 47667016
Référence fournisseur courte : 700001

IP44 IK10

- rallonges avec connectique normalisée NF moulée
- rallonges standard et à la demande avec connectique CEI309 en IP44 ou IP67
- câble souple HO7RNF
- option : équipement avec bornes rapides à ressorts TURBO TWIST afin d'éviter les campagnes biannuelles de serrage des connexions

Généralités

Caractéristiques :	- matière : caoutchouc - fiche et prolongateur moulés sur le câble - prolongateur avec couvercle souple - nombre de pôles 2P+T - tension nominale 230V - intensité nominale 16A - broches nickelées pour un usage intensif - éclisses de sécurité enfants sur prolongateur (respect norme NF) - câble souple H07 RNF 3G1,5 ou 3G2,5 (versions avec câble PVC type HO5 VVF, nous consulter) - autres longueurs, nous consulter

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

IK :	10

Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	9,46
Longueur article (m) :	0,424
Largeur article (m) :	0,484
Hauteur article (m) :	0,161

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui
Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales