



Coffret mobile IP44 40A 4xNF+ 1xNF 3P+T 20A OPTIMAL

Série : Série CM36

Code article : 48639005

Référence fournisseur courte : CM36002

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

IP44

IK08



Généralités

Caractéristiques : Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

Caractéristiques électriques

Nombre de prise NF 20A 400V : 1 x 4P

Nombre de prise NF 16A 230V : 4

Nombre de prise NF 20A 230V : 1

Alimentation : triphasé

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection : 2

IK : 08

Degré de protection : IP44

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	4,8
Longueur article (m) :	0,35
Largeur article (m) :	0,12
Hauteur article (m) :	0,456

Normes, certifications et homologations

Normes :

Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »
- conformes aux recommandations de l'O.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

RoHS : Oui

