



## Coffret mobile TRI TENSION 2xNF + 1x CEE 16A 5P + 1x 24V 2P

Série : Série CM54 / CM55

Code article : 48639018

Référence fournisseur courte : CM54001

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

IP44

IK08



### Généralités

Caractéristiques : Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

### Caractéristiques électriques

Nombre de prise CEI 24V 16A : 1 x 2P

Nombre de prise CEI 16A 400V : 1 x 5P

Nombre de prise NF 16A 230V : 2

Alimentation : triphasé

### Caractéristiques mécaniques

Classe de protection : 2

IK : 08

Degré de protection : IP44

## Poids et dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids article (Kg) :   | 4,1   |
| Longueur article (m) : | 0,35  |
| Largeur article (m) :  | 0,12  |
| Hauteur article (m) :  | 0,456 |

## Normes, certifications et homologations

### Normes :

Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »
- conformes aux recommandations de l'O.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

RoHS : Oui

