Coffret mobile TRI TENSION 2xNF + 1x CEE 32A 5P + 1x 24V 2P

Série : Série CM54 / CM55
Code article : 48639019
Référence fournisseur courte : CM55001

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

IP44 IK08

Généralités

Caractéristiques :	Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

Caractéristiques électriques

Nombre de prises CEI 24V 16A :	1 x 2P
Nombre de prises CEI 32A 400V :	1 x 5P
Nombre de prises NF 16A 230V :	2
Départ Grue :	Non
Alimentation :	triphasé

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :	2
IK :	08
Degré de protection :	IP44
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	4,1
Longueur article (m) :	0,35
Largeur article (m) :	0,12
Hauteur article (m) :	0,456

Normes, certifications et homologations

Normes :	Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont : - conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques » - conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) - conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure. En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.
RoHS :	Oui