

## EXTRA-Ex-LED-S-OP-8000-236-4K, IP66, 5x1,5 mm2

Série : EXTRA EX LED

Code article : 49234025

Référence fournisseur courte : 050611 3F

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Luminaire anti-poussière EXTRA-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.

### Caractéristiques électriques

Flux émis (Lm) : 6561

### Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 7035

IK : 10

Degré de protection : IP66

Matière : polycarbonate

### Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 5,5

Longueur article (m) : 1,28

Largeur article (m) : 0,155

Hauteur article (m) : 0,104

## Normes, certifications et homologations

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes :        | EN 60079-0:2012<br>EN 60079-15:2010<br>EN 60079-31:2014                                                    |
| RoHS :          | Oui                                                                                                        |
| Zone :          | Atex 1-21                                                                                                  |
| Homologations : | Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0167X<br>II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb<br>II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db |

