

## PITBUL-Ex-LED-S-OP-D-8000-236-4K, IP65 5x1,5mm

Série : PITBUL EX LED

Code article : 49234093

Référence fournisseur courte : 053702 3F

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Le luminaire anti-poussière PITBUL-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.

### Caractéristiques électriques

---

|                  |      |
|------------------|------|
| Flux émis (Lm) : | 6742 |
|------------------|------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Départ Grue : | Non |
|---------------|-----|

---

### Caractéristiques mécaniques

---

|               |      |
|---------------|------|
| Couleur RAL : | 9003 |
|---------------|------|

---

|      |    |
|------|----|
| IK : | 07 |
|------|----|

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Degré de protection : | IP65 |
|-----------------------|------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| Matière : | acier |
|-----------|-------|

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Pré-percé : | Non |
|-------------|-----|

---

### Poids et dimensions

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids article (Kg) : | 15,22 |
|----------------------|-------|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 1,313 |
|------------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Largeur article (m) : | 0,031 |
|-----------------------|-------|

---

---

Hauteur article (m) : 0,142

---

### Normes, certifications et homologations

---

**Normes :** EN 60079-0:2012  
EN 60079-15:2010  
EN 60079-31:2014

---

**RoHS :** Oui

---

**Zone :** Atex 1-21

---

**Homologations :** Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0089X  
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

---