

EXTRA-N-LED-S-2500-218-4K, IP66 5x1,5mm

Série : EXTRA N LED

Code article : 49234115

Référence fournisseur courte : 055661 3F



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Luminaire antipoussière EXTRA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.

Caractéristiques électriques

Flux émis (Lm) : 2177

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 7035

IK : 10

Degré de protection : IP66

Matière : polycarbonate

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 2,3

Longueur article (m) : 0,67

Largeur article (m) : 0,155

Hauteur article (m) : 0,105

Normes, certifications et homologations

Normes : EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

RoHS : Oui

Zone : Atex 2-22

Homologations : Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0102X
II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc

