

FILA-N-LED-S-2,21-OP-5000-218-4K, IP66

Série : FILA N LED

Code article : 49234179

Référence fournisseur courte : 050500



Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Photométries .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Le luminaire encastré anti-poussière FILA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Ils peuvent être utilisés principalement dans les cabines de peinture et ateliers de peinture.

Caractéristiques électriques

Flux émis (Lm) : 4372

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 9003

IK : 07

Degré de protection : IP66

Matière : acier

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 9,5

Longueur article (m) : 0,77

Largeur article (m) : 0,38

Hauteur article (m) : 0,065

Normes, certifications et homologations

Normes : EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

RoHS : Oui

Zone : Atex 2-22

Homologations : Luminaire certifié FTZU 20 ATEX 0075X a FTZU 20
ATEX 0077X
