

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Divers > TÉLÉREPORT

DÉSIGNATION ARTICLE : [TELÉREPORT 2P0.6 NA IVOIRE TGL](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	14320004
Âme	cuivre nu massif $\varnothing$ 0,6 mm
Isolation	PVC
Gaine interne	thermoplastique pour version armée
Armure	feuillard en acier annelé
Écran général	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : $\varnothing$ 0,5 mm
Gaine externe	PVC ivoire pour version non armée PVC noir pour version armée (AG4)
Tension de service	50 V
Tension d'essai	1500 V AC
Résistance linéique à 20°C	comprise entre 120 et 133 Ω /km Ω /km

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Liaison BUS entre le capteur téléreport placé en limite de propriété et les compteurs à l'intérieur des habitations.

La version armée peut être posée sans protection mécanique.

NORME COURTE

NF C 33-400.

NORMES

NF C 33-400 : conducteurs et câbles pour réseaux d'énergie - câbles téléreport.
Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Résistance
d'isolement min. à
+20°C

≥ 500 MΩ.km

Capacité nominale
entre conducteurs
à 800 kHz

comprise entre 80 et 130 nF/km

Impédance

(Zc) à 50 kHz : comprise entre 75 et 115 Ω

Plage de
température

de - 20°C à + 70°C

Traction statique

non armé : 30 N/mm² de section cuivre

armé : 110 N/mm² de section cuivre

Traction
dynamique

non armé : 70 N/mm² de section cuivre

armé : 220 N/mm² de section cuivre

Repérage
conducteurs

bleu clair / blanc

rouge / bleu foncé

Marquage

TELEREPORT NF C 33-400

TELEREPORT ARME NF C 33-400

Section

0,6 mm²

Composition

2 x 2 x 0,6 non armé

Ø gaine externe ap
prox. (2)

6 mm

Conditionnement

TGL

Conditionnement

Touret

Longueur
conditionnement

à la coupe

Mini de coupe
sans frais

1500 m

Poids article

32,000 Kg/Km

Poids cuivre

10,400 kg/km

Article équivalent 1 14320005

Article équivalent 2 14320006

Article équivalent 3 14320001

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.65 MO\)](#)[DÉCLARATION DE PERFORMANCE](#)[VISUELS \(0.415 MO\)](#)