FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14342002

Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Divers > TBT

DÉSIGNATION ARTICLE : TBT 2X1,5 C50

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14342002**
Âme	**cuivre nu souple, classe 5**
Isolation	**élastomère silicone blanc, sans halogène**
Tension de service	**50 V maxi (TBT)** **selon NF C 15-559**
Tension d'essai	**2000 V AC pendant 5 mn**
Résistance linéique à 20°c	**13,3 ?/km**
Plage de température	**de - 60°C à + 180°C**
Rayon de courbure	**fixe : 5 x ø**
Traction statique	**15 N/mm² de section cuivre**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Câblage de systèmes d'éclairage très basse tension.
Liaisons entre les bornes du transformateur TBT et la douille porcelaine.

NORME COURTE

UTE C 15-559.

NORMES

UTE C 15-559

NF EN 60598-1 et 60598-2.

NF C 15-100.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Marquage	**M-CS-TBT**
Section	**1,5 mm²**
Section complète	**2 x 1,5 mm²**
Dimensions approx. h x l	**2,8 x 5,8 mm**
Conditionnement	**C50**
Conditionnement	**Couronne**
Longueur conditionnement	**50**
Mini de coupe sans frais	**PC m**
(1)	**Tableau 1 (extrait de la norme EN 60598) cas des transformateurs : longueurs maximales des canalisations monophasées correspondant à une chute de tension de 5% pour une installation en 12V.**
Poids article	**42,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**27,600 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.28 MO)

VISUEL (0.074 MO)