FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 14487544

Fils et câbles > Industrie > Instrumentation pétrochimie > Câbles d'instrumentation > EISF

DÉSIGNATION ARTICLE : 03IP09EISF - GRIS

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**14487544**
Âme	**05 = cuivre nu massif 1 x ø 0,8 mm (0,5 mm²) 09 = cuivre nu câblé 7 x ø 0,4 mm (0,88 mm²)**
Isolation	**PVC mélange R2**
Assemblage	**ruban synthétique hydrofuge**
Gaine par paire ou tierce	**PVC bleu ou gris**
Écran général	**ruban polyester d'assemblage + ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé**
Écran individuel par paire ou tierce	**ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,2 mm) en cuivre étamé**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Industries pétrolières et chimiques.
Transmissions des signaux analogiques en courant continu ou alternatif.

INSTALLATION

En locaux secs et humides pour pose fixe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les câbles d'instrumentation sont prévus pour résister aux hydrocarbures aliphatiques (90% heptane / 10% benzène) et répondent aux spécifications AFNOR pour l'industrie pétrolière. Ils sont conformes pour la sécurité intrinsèque selon EN 50039.

Le contact avec des hydrocarbures aromatiques (100% benzène) nécessite une gaine spéciale de type PF (PVC + plomb) ou TF (ETFE).

NORME COURTE

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gaine externe	**PVC bleu ou gris, résistant aux hydrocarbures aliphatiques**
Tension de service	**250 V AC**
Tension d'essai	**entre conducteurs : 1500 V AC pendant 1 mn entre conducteurs et écran : 1000 V AC pendant 1 mn entre écrans : 750 V AC pendant 1 mn**
Résistance d'isolement min. à +20°C	**> 500 M?.km**
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz	**> 500 M?.km**
Capacité nominale entre conducteurs et blindages	**> 500 M?.km**
Self induction	**05 = 0,33 mH/km 09 = 0,31 mH/km**
Plage de température	**fixe : de - 20°C à + 60°C**
Rayon de courbure	**fixe : 10 x ø**
Traction statique	**15 N/mm² de section cuivre**
Traction dynamique	**50 N/mm² de section cuivre**
Repérage conducteurs	**1 paire : blanc / rouge 1 tierce : blanc / rouge / bleu Pour les câbles multipaires et les multitierces, le repérage des paires et tierces est obtenu par une numérotation, soit sur le conducteur blanc ou sur la gaine PVC de chaque élément.**
Marquage	**Exemple : 03 IP 09 EISF**
Section	**0,88 mm²**
Section complète	**3 x 2 x 0,88 mm²**
ø gaine externe ap prox. (2)	**17 mm**
Conditionnement	**TGL**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Conditionnement	**Touret**
Longueur conditionnement	**à la coupe**
Mini de coupe sans frais	**200 m**
Poids article	**270,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**56,500 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

- PAGE CATALOGUE (0.65 MO)
- DÉCLARATION DE PERFORMANCE
- VISUEL (0.153 MO)