

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6 / 1 kV

DÉSIGNATION ARTICLE : [ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 3G2.5 mm² 0.6 / 1KV](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15029026
EAN 13	4044773110708
Âme	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation	PVC spécial
Gaine externe	PVC noir RAL 9005
Tension de service Uo/U	600 / 1000 V
Tension d'essai	4000 V
Plage de température	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Haute performance électrique grâce à sa tension d'essai de 4 kV.

APPLICATIONS

Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, installations de climatisation, chaînes de peinture, techniques du spectacle.

Pose directe enterrée possible.

Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction.

Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilisable en extérieur

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Mouvement de torsion dans l'éolienne	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section	2,5 mm²
Section complète	3 G 2,5 mm²
∅ extérieur approx.	11,3 mm
Conditionnement	TGL
Poids article	182 Kg/Km
Poids cuivre	72 kg/km

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

ROHS

1

TÉLÉCHARGEMENT


[PAGE CATALOGUE \(0.49 MO\)](#)

[VISUEL \(0.126 MO\)](#)
