FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15036903

Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Commande > ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15036903**
EAN 13	**4044773031829**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC003250** **Description : Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile**
Âme	**cuivre nu, classe 5, à brins fins**
Isolation	**PVC spécial**
Gaine interne	**PVC gris**
Armure	**tresse en fils d'acier galvanisé**
Gaine externe	**PVC transparent**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Protection supplémentaire grâce à la tresse en acier.

APPLICATIONS

Ingénierie et construction d'usines, machines industrielles, installations de climatisation.
Pour des sollicitations mécaniques élevées.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble de raccordement et de commande à conducteurs repérés par couleurs équipé d'une armure en tresse acier
Protection mécanique accrue

NORMES

IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Bonne résistance chimique.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension de service Uo/U	**jusqu'à 1,5 mm² : 300 / 500 V** **à partir de 2,5 mm² : 450 / 750V** **à partir de 2,5 mm², en pose fixe et protégée : 600 / 1000V**
Tension d'essai	**4000 V**
Plage de température	**occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C** **fixe : de - 40°C à + 80°C**
Rayon de courbure	**occasionnellement mobile : 20 x ø** **fixe : 6 x ø**
Repérage conducteurs	**jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE 0293-308** **à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX**
Section	**0,75 mm²**
Section complète	**3 G 0,75 mm²**
ø extérieur approx.	**8,5 mm**
Poids article	**108,000 Kg/Km**
Poids cuivre	**21,600 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.44 MO)

VISUEL (0.174 MO)